

17-630 HIDRO WB COBERTURAS

Data de revisão: Dezembro 2013

- **Hidrofugante para coberturas**
- **Microporoso**
- **Reaviva a cor dos suportes**
- **Bom poder aglutinante**

Descrição

Hidrofugante aquoso baseado em emulsões sintéticas e siliconadas para aplicação em materiais porosos em coberturas.

Usos típicos

Impermeabilizante de materiais porosos e não fissurados, impedindo a entrada de água.

Características

Acabamento.....	Transparente
Cor.....	Incolor
Substrato.....	Telhas, tijoleira, ardósia e fibrocimento
Rendimento prático.....	4 - 6 m ² /L por demão (dependendo do tipo de suporte e condições de aplicação)
Processo de aplicação.....	Trincha, rolo ou pulverizador
Tempo secagem (a 20 °C e 60 % de humidade relativa).....	Ca. 2 horas (variável segundo a temperatura, o teor de humidade e a ventilação)
COV (Compostos Orgânicos Voláteis).....	Valor limite da UE para este produto (Cat. A/i 140g/L. Este produto contém no máx. 1 g/L COV. a)
Estabilidade em armazém.....	2 anos quando armazenado nas embalagens de origem, em interior, entre 5 e 40 °C

Nota:

- a) O valor de COV acima referido diz respeito ao produto pronto a aplicar tintado, diluído, etc., com produtos por nós recomendados. Não nos responsabilizamos por produtos obtidos por misturas com produtos diferentes dos por nós recomendados, e chamamos a atenção para a responsabilidade que qualquer agente ao longo da cadeia de fornecimento incorre ao infringir o que a Directiva 2004/42/CE determina.

17-630 HIDRO WB COBERTURAS

Data de revisão: Dezembro 2013

Dados de aplicação

Preparação de Superfície

Os suportes devem ser porosos, apresentar-se bem aderentes, são, secos e limpos. Lixar, escovar e retirar poeiras ou outros contaminantes. Eliminar algas, musgos e bolores com o Descontaminante Artibiose Plus (ref^a 17-665). Deve proteger-se os vidros antes do tratamento.

Condições ambientais

- Temperatura ambiente:
 - Superior a 5 °C
- Humidade relativa:
 - Inferior a 80 %
- Temperatura do suporte:
 - 2 a 3 °C acima do ponto de orvalho
 - Não aplicar a tinta sobre suportes muito quentes por exposição ao sol

Características de aplicação

- Preparação do produto:
 - Agitar até homogeneização completa
- Diluição:
 - Produto pronto a aplicar
- Aplicação:
 - Aplicar Hidro WB Coberturas numa só camada até saturação do suporte, sem deixar escorrer sobre as superfícies já tratadas. Evitar aplicar camadas espessas para que os materiais não fiquem esbranquiçados. Em caso de dúvida, fazer um ensaio de compatibilidade com o suporte.

Observação:

Este produto apresenta uma tonalidade esbranquiçada que se torna invisível depois de seco.

SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de protecção e vestuário apropriado. Manter fora do alcance das crianças.

Utilizar somente em locais bem ventilados. Não deitar os resíduos no esgoto.

Conserve a embalagem bem fechada e em local apropriado. Assegure o transporte adequado do produto; previna qualquer acidente ou incidente que possa ocorrer durante o transporte nomeadamente a ruptura ou deterioração da embalagem. Mantenha a embalagem em local seguro e em posição correcta. Não utilize nem armazene o produto em condições extremas de temperatura.

Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene, Saúde e Segurança no trabalho.

Para mais informações a **leitura do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA** do produto são fundamentais.