

18-115 BETUME PARA MADEIRA

- Boa facilidade de aplicação

1 DESCRIÇÃO

Betume para regularização de defeitos nas madeiras, quando se utilizam esquemas de pintura sintéticos.

2 USOS TÍPICOS

Recomendado para madeiras em interior.

3 CARACTERÍSTICAS

Cor:	Branco
Substrato:	Madeira
Processo de aplicação:	Espátula própria (betumadeira)
Tempo secagem: (a 20 °C e 60 % de humidade relativa)	Superficial – ca. 2 horas Lixagem – ca. 24 horas Sobrepintura – ca. 24 horas
Estabilidade em armazém:	18 meses, quando armazenado nas embalagens de origem, em interior, entre 5 e 40 °C

4 DADOS DE APLICAÇÃO

4.1 PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE

Os suportes devem apresentar-se secos e isentos de gorduras, poeiras e outros contaminantes.

Madeiras novas - Lixar a madeira no sentido das fibras com lixa de grão médio. Aplicar Primário Subcapa Sintético Madeira (ref. 18-055). Depois de seco, lixar no sentido das fibras com lixa de grão fino.

Madeiras anteriormente pintadas - Raspagem cuidadosa das zonas em que o esquema de pintura se encontra degradado. Proceder de seguida como para madeiras novas.

4.2 CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Temperatura ambiente:	Superior a 5 °C
Humidade relativa:	Inferior a 70 %
Humidade do suporte:	Entre 8 a 12%.

4.3 CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

Preparação do produto:	Agitar até homogeneização completa
Diluição:	Produto pronto a aplicar
Aplicação:	Aplicar, com auxílio de uma espátula própria, camadas finas do betume, até se obter a regularização da superfície. Após secagem do betume, lixar com lixa de grão fino e aplicar Primário Subcapa Sintético Madeira (ref.18-055) e esmalte de acabamento (alquídico convencional).

5 OBSERVAÇÕES

Sendo um produto oleoso, o Betume para Madeira é muito sensível às condições atmosféricas na altura da aplicação, pelo que temperaturas baixas e humidade relativa elevada podem alterar, de forma significativa, os tempos de secagem indicados.

6 SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

Em geral evite o contacto com os olhos e a pele, use luvas, óculos de protecção e vestuário apropriado. Manter fora do alcance das crianças. Utilizar somente em locais bem ventilados. Não deitar os resíduos no esgoto. Conserve a embalagem bem fechada e em local apropriado. Assegure o transporte adequado do produto; previna qualquer acidente ou incidente que possa ocorrer durante o transporte nomeadamente a ruptura ou deterioração da embalagem. Mantenha a embalagem em local seguro e em posição correcta. Não utilize nem armazene o produto em condições extremas de temperatura. Deverá ter sempre em conta a legislação em vigor relativa a Ambiente, Higiene, Saúde e Segurança no trabalho. Para mais informações a leitura do rótulo da embalagem e da FICHA DE SEGURANÇA do produto são fundamentais.