

# ASPIRADOR VC1430MS



VC1430MS

→ REF. 23SP13000201800 .....

2010  
NOVEDAD

Salida de aire con conexión a la manguera para función de soplado



grupo SAT



- Adecuado para aplicaciones industriales.
- Caja de enchufe integrada con mecanismo de puesta en servicio automática.
- Motor robusto de gran potencia.
- Depósito de acero inoxidable de 30 l.
- Protección contra desbordamiento gracias a la función autodesconectante.
- 2 tubos de aspiración de acero inoxidable.
- Desplazable sobre ruedas y rodillos .
- Adecuado para aspirar polvo así como líquidos antiinflamables.
- Boca de descarga para vertir fácilmente el depósito.
- Posibilidad en enrollamiento del cable.
- Soporte para accesorios. Equipado con varios accesorios.



## Datos técnicos:

Potencia máx.:	1700 W
Potencia máx. a la presa integrada:	2000 W
Caudal máx. en el soplador.	30 l/sec.
Caudal de aire máx.:	57 l./sec.
Depresión máx.:	17 KPa
Volumen recipiente:	30 l.
Peso:	8,8 Kg.
Potencia absorbida :	1400 W

Equipado de serie: Tubo de aspiración telescópico, manguera diam. 36 mm. 2,5 m. de largo, bolsa de filtro de papel, filtro de espuma para sustancias líquidas, filtro plegado de poliéster, tobera para juntas, tobera universal y adaptador.