

### Descrição:

**DEVAFOND 4 PLUS** é un fondo de poliuretano de dois componentes, em base solvente para todo tipo de madeira, em general, e para a indústria do soalho.

### Propriedades:

**DEVAFOND 4 PLUS** destaca-se principalmente pelo seu **poder de cobertura**, transparência, bom polimento e grande aderência. Ideal para trabalhos em poro fechado, tanto em chapa como sobre madeiras nobres.

### Características:

**Viscosidade (mistura):** 1x1 con Devafond 4B PLUS : 23 – 25sg Copa FordN°4 A 20°C  
**Sólidos mistura:** Materia Seca 45 – 47%  
**Densidade:** 1,00 – 1,02g/cm<sup>3</sup>

### Aplicação

Por cima qualquer tipo de madeira.

### Modo de utilização:

A superfície a envernizar deve estar correctamente polida (lixa N° 100 - 120), seca e livre de ceras e outros produtos oleosos. Misture bem o produto segundo as instruções que aparecem na etiqueta, agite bem antes de misturar 1 parte do componente **A** com **1** parte do componente **B**. Deixe repousar 5 minutos.

Para obter o máximo resultado do produto e evitar problemas de aplicação, a temperatura na hora de aplicar deve estar entre os 15°C e 25°C e a humidade relativa a 60%

Uma vez seca a primeira camada, passe uma lixa fina de grão 240 para eliminar os resíduos e depois de limpar ou aspirar o pó, finalizar com um verniz de poliuretano.  
**Não envernizar com temperaturas inferiores a 10°C e humidade superior a 75%.**

### Sistema de aplicação

Aplicar a pincel, rolo

### Tempo de secagem:

**Tato:** 4 horas  
**Lixado:** 8 - 12 horas a 20°C

### Rendimento:

10 m<sup>2</sup>/kg.

### Limpeza:

**Dissolvente para limpeza 2100**

### Precauções:



Deve dispor de uma ventilação suficiente. Use vestuário e luvas adequadas (de PVC ou borracha) e protecção para os olhos/cara. Em locais de trabalho pouco ventilados, recomendamos a utilização de uma máscara de ar fresco ou filtro de combinação A2-P2 para trabalhos de curta duração.

**MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS. NÃO INGERIR.**

Caso entre em contacto com os olhos, passe-os com bastante água. Consulte um oftalmologista.

Caso entre em contacto com a pele, passe-a por água e sabão.

Em caso de irritação das vias respiratórias ou em caso de ingestão, consulte um médico.

**AGÍTE BEM ANTES DE USAR**

Data máxima de armazenamento no vasilhame original fechado: 8 meses.

Armazenagem

### NOTA:

Os dados incluídos nesta ficha técnica correspondem à nossa experiência e servem como informação sobre o nosso produto e suas possibilidades de aplicação e não devem ser considerados como uma garantia uma vez que as condições de trabalho dos utilizadores e da aplicação do produto estão fora do nosso conhecimento e controlo. O produto não deve ser utilizado para além dos fins a que se destina. É sempre da responsabilidade do utilizador tomar as devidas medidas com o objectivo de cumprir as exigências estabelecidas na legislação em vigor.

