

TINTA MARTITECTOS

Descrição

MartiTectos é uma tinta baseada numa dispersão aquosa copolímera, baseada em estireno e esteres, opacificantes e extensors apropriados.

De aspecto pastoso e de fácil aplicação, quando aplicada em superfícies apropriadas, no estado em que é fornecida ou após diluição, seca ao fim de certo tempo e forma uma película insolúvel em água, aderente e opaca de características protectoras e decorativas.

Campo de Utilização

Tinta plástica especialmente concebida para tectos uma vez que permite a "respiração" do substrato.

Preparação das Superfícies Recomendada

Os tectos devem estar em bom estado de conservação, isentos de restos de tintas anteriores, poeiras, gorduras e produtos de decomposição.

Processo de Aplicação

Deve proceder a uma agitação prévia do produto até uma completa homogeneização.

A aplicação poderá ser realizada à trincha, rolo ou pistola "airless".

Recomendamos duas a três demãos de **MartiTectos**, após a preparação do substrato.

Espessura recomendada por demão: Não aplicável.

Rendimento teórico: 8-10 m²/Lt. por demão.

Intervalo entre demãos: 4 horas (no mínimo).

Diluyente de limpeza: Água.

Componentes

Produto mono componente.

Solventes Adequados e Proporções de Diluição

A diluição é feita com **água limpa**, cerca de 10% na 1ª demão e 5% nas restantes.

Forma de Fornecimento

Poderá ser fornecido em embalagens de 1, 4, 5 e 15 litros.

Condições Ambientais

Para uma boa aplicação, é conveniente uma temperatura entre os 5 e os 30°C e uma humidade relativa entre os 50 e os 70%.

Evitar vento forte ou canalizado para que a evaporação de água não seja exageradamente rápida, o que afectará a filmificação e poderá provocar vários defeitos.

Estabilidade em Armazém

A área de armazenagem não deve exceder condições extremas de temperatura (5-40°C) e deve ser bem ventilada. A sua armazenagem deve ser efectuada longe de fontes de calor ou ignição. Manter o produto em embalagens bem fechadas.

Apresenta uma estabilidade em armazém de dois anos em embalagens de origem, cheias e bem fechadas.

Características mais Salientes

Tinta decorativa para aplicação em tectos (permite a "respiração" do substrato) com excepção branca (branco neve).

Depois de seca, forma uma película insolúvel em água, aderente e opaca, de características protectoras e decorativas.

Características Físicas

Cor:	Branco neve
Aspecto da película seca:	Cor Branco neve
	Brilho Fosco
	Textura Lisa
Massa volumétrica (g/cm³):	1.41 ± 0.01 (a 20°C)
Teor em sólidos:	49 ± 2 (% em peso)
Ponto de inflamação (°C):	Não inflamável
Secagem (a 20°C e 65% H.R.):	Superficial 30 minutos
	Seco 4 horas
	Lixagem Não aplicável
	Duro Não aplicável
pH:	9 ± 1

Precauções na Utilização e Medidas de Primeiros Socorros

Evitar todo o tipo de derrame ou fuga. Não deixar os recipientes abertos. Evitar o contacto com a pele e os olhos. Não comer, beber ou fumar durante a sua utilização.

Não deitar os resíduos para o esgoto. Manter fora do alcance das crianças. No caso de contacto com a pele remover imediatamente o vestuário e o calçado contaminado. Lavar a superfície afectada, usando água e sabão. No caso de contacto com os olhos, lavar abundantemente com água durante pelo menos 10 minutos, mantendo as pálpebras abertas e chamar o médico.

Para informações mais detalhadas deverá ser consultada a respectiva "Ficha de Segurança".

Valor limite da UE para o produto (cat. A/c): 40 g/L (2010)

Este produto contém no máximo 40 g/L COV

